



R70 PLUS

Un sinfín de posibilidades

Características

- Radio Multibanda con comunicación Full-Duplex
- Altamente personalizable en campo.
- Módulo SIM EEPROM extraíble
- Gestión de frecuencias frente a interferencias
- STOP: PLd, Categoría 3 según EN ISO 13849-1:2008
- Fácil y rápido mantenimiento
- Multi retorno de información
- 53 salidas digitales y 8 analógicas
- Apto para todas las válvulas proporcionales

Especificaciones técnicas

Receptor	R70 PLUS
Función de Stop	Cat. 3 - PLd
Protección - Grado de Estanqueidad	IP65/NEMA4
Banda de Frecuencia	Multibanda (400 - 930 MHz)
Alimentación AC	48/115/230 Vac
Alimentación DC	9 - 35 Vdc
Antena	Externa
EEPROM Extraíble	Interna
Señalizaciones	Interna
Salidas ON/OFF (Máx.)	53
Salidas Analógicas (Máx.)	10
CANOpen, Profibus-DP, SAE J1939	na
Entradas ON/OFF (Máx.)	44
Entradas Analógicas (Máx.)	8
Máxima corriente de Salida	8A
Temperatura de Trabajo	-20C +70C (-4F +158F)
Peso (gr)	según config
Dimensiones (LxAxH mm)	350x250x150
Conexión Cable	SI
Transmisores asociados	IK3, IK4



SEDE CENTRAL

IKUSI - Ángel Iglesias S.A. · Pº Miramón, 170 · 20014 San Sebastián · SPAIN
Tel.: +34 943 44 88 00 · Fax: +34 943 44 88 20 · tlc@ikusi.com · www.ikusitlc.com

IKUSI EN EL MUNDO

AUSTRALIA/NEW ZEALAND · BRAZIL · CHILE · COLOMBIA · FRANCE · GERMANY · INDIA · MEXICO · SPAIN · UNITED ARAB EMIRATES



Leading Brands of Spain Forum