



R06

El receptor para polipastos

Características

- Radio Multibanda con comunicación Full-Duplex
- LEDs externos para diagnóstico de errores
- Altamente personalizable en campo.
- Módulo SIM EEPROM extraíble
- Gestión de frecuencias frente a interferencias
- STOP: PLd, Categoría 3 según EN ISO 13849-1:2008
- Fácil y rápido mantenimiento
- Multi retorno de información
- 6 salidas digitales

Especificaciones técnicas

Receptor	R06
Función de Stop	Cat. 3 - PLd
Protección - Grado de Estanqueidad	IP65/NEMA4
Banda de Frecuencia	Multibanda (400 - 930 MHz)
Alimentación AC	48 - 230 Vac (Multitensión)
Alimentación DC	na
Antena	Interna
EEPROM Extraíble	Interna
Señalizaciones	Externa
Salidas ON/OFF (Máx.)	6
Salidas Analógicas (Máx.)	na
CANOpen, Profibus-DP, SAE J1939	SI
Entradas ON/OFF (Máx.)	4
Entradas Analógicas (Máx.)	1
Máxima corriente de Salida	6A
Temperatura de Trabajo	-20C +70C (-4F +158F)
Peso (gr)	640
Dimensiones (LxAxH mm)	151x129x61
Conexión Cable	SI
Transmisores asociados	T70/1, T70/2, IK2, IK3



SEDE CENTRAL

IKUSI - Ángel Iglesias S.A. · Pº Miramón, 170 · 20014 San Sebastián · SPAIN
Tel.: +34 943 44 88 00 · Fax: +34 943 44 88 20 · tlc@ikusi.com · www.ikusitlc.com

IKUSI EN EL MUNDO

AUSTRALIA/NEW ZEALAND · BRAZIL · CHILE · COLOMBIA · FRANCE · GERMANY · INDIA · MEXICO · SPAIN · UNITED ARAB EMIRATES



Leading Brands of Spain Forum